



Grasa semi-fluida para cosechadoras de algodón.

APLICACION

- Especialmente formulada y adaptada para la lubricación de movimientos, articulaciones, husillos, barras recolectoras, levas, cojinetes, etc. En sistemas centralizados o combinados, o lubricación manual.

PROPIEDADES

- **COTTEXA** se caracteriza por tener una fluidez adecuada, facilidad de bombeo, manteniendo simultáneamente la adherencia suficiente que asegura su permanencia en la zona de lubricación.
- Resistente al goteo o escurrimiento por altas temperaturas y baja tendencia al derrame.
- Recomendada en la lubricación periódica de las cosechadoras de algodón.
- Posee características de: extrema presión, antidesgaste, antifricción, antioxidante, anticorrosivo y antiherrumbre.
- Optima bombeabilidad a bajas temperaturas.

VALORES TIPICOS*

CARACTERISTICAS	METODOS	UNIDAD	COTTEXA
Grado NLGI	ASTM D 217	-	00
Color	Visual	-	Ámbar
Textura	Aparente al tacto	-	Liso
Jabón espesante	-	-	Litio
Penetración Inicial a 25°C	-	mm/10	410/430
Penetración Inicial a 5°C	-	mm/10	380

(*) Los valores de las características que figuran en este cuadro son promedios dados a título indicativo.