

EASY-CLEAN[®] LIQUID

Limpiador y desengrasante alcalino concentrado

DESCRIPCIÓN

EASY-CLEAN LIQUID es un limpiador y desengrasante de base alcalina que combina, de manera única, agentes de limpieza y tecnología emulsionante de reciente desarrollo para ofrecer un producto que remueve eficazmente carbón, grasa, aceite y demás depósitos orgánicos. **EASY-CLEAN LIQUID** es de uso seguro y no afecta la capa de ozono.

EASY-CLEAN LIQUID es la repuesta de mañana a los problemas de limpieza de hoy. Es muy eficaz y de uso seguro: no afecta el medio ambiente ni la atmósfera.

De muy fácil preparación, vierta el contenido de un balde de **EASY-CLEAN LIQUID** de 19 litros (5 galones) dentro de un tambor de 200 litros y complete el nivel del tambor con agua.

VENTAJAS

- Biodegradable
- No es inflamable
- No es combustible
- No humea
- No es tóxico
- Soluble en agua

EASY-CLEAN LIQUID no contiene 1:1:1 Tricloroetano, Fluorocarbonos ni ninguno de los ingredientes listados bajo el Título III, Sección 313, Parte 372 del SARA. Tampoco contiene ácidos, cloruros ni fosfatos TTO (Compuestos Orgánicos Tóxicos). **EASY-CLEAN LIQUID** es el limpiador y desengrasante más eficaz para servicio pesado industrial. **EASY-CLEAN LIQUID** puede utilizarse para desengrasar componentes sometidos a servicio pesado, para lavado a presión, limpieza a vapor, limpieza por ultrasonido o simplemente pincelándolo o pulverizándolo para luego remover con agua o trapo. En su forma concentrada **EASY-CLEAN LIQUID** puede resultar corrosivo para el aluminio o sus aleaciones.

APLICACIONES

- Industria Metalmecánica
- Equipamiento de Oilfield
- Uso doméstico
- Industria en general
- Servicios públicos
- Industria Naval
- Industria de la Construcción

DILUCIÓN

EASY-CLEAN LIQUID puede ser diluido con agua de la canilla o con agua salada. La dilución puede variar mucho, dependiendo del grado de acumulación de suciedad, de la temperatura y de la velocidad requerida para completar la tarea de limpieza. Los rangos de dilución en agua sugeridos para el **EASY-CLEAN LIQUID** son:

Diluir EASY-CLEAN LIQUID en agua:

- 1:10 Equipos para perforación y construcción
- 1:30 Tapizados, interiores y alfombras
- 1:40 Cisternas de combustible y limpieza general

Pulverizadores de alta presión

- 1:50 150 – 300 psi Agua fría
- 1:100 150 – 300 psi Agua caliente
- 1:100 500 – 800 psi Agua fría
- 1:200 500 – 800 psi Agua caliente

ESPECIFICACIONES

Densidad, g/cm ³	1.07
pH	14
Viscosidad (cP)	4.5
Punto de inflamación (ASTM D93), ° C (PMCC: Copa cerrada Pensky-Martens)	> 100
Punto de autoignición, ° C	> 260
Presión de vapor del concentrado (20° C)	< 0.04
Velocidad de evaporación (Butilacetato = 1)	< 1
Densidad de vapor (Aire = 1)	> 1
Punto de ebullición, ° C	100
Punto de congelamiento, ° C	-2

PRESENTACIÓN

Balde x 5 galones (18,92 litros)
Tambor de 50 galones (189,25 litros)

Garantía Limitada
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatare en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.

ENJUAGUE Y SEQUE CON TRAPO

CHEQUEE PREVIAMENTE LA FIRMEZA DE LOS COLORES



Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador – Bs. As.
Tel: (011) 4699-2000 - Fax: interno 25
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar