EZY-PAK™ #115

EMPAQUETADURA PARA VÁLVULAS DE ESCLUSAS EXPANDIBLES

DESCRIPCION

EZY-PAK #115 es nuestro compuesto para empaquetadura de uso más generalizado, diseñado específicamente para su uso en los casquillos de los vástagos de las válvulas de esclusas expandibles. Está formulado a partir de fluidos y fibras sintéticas más fillers inertes y un alto porcentaje de partículas de PTFE triturado, lo que le permite actuar en un amplio rango de temperaturas.

EZY-PAK #115 puede ser bombeado utilizando un lubricador de alta presión o bien en forma manual dentro de cualquier intersticio que requiera un compuesto para empaquetadura. Es excelente para ser utilizado en contacto con hidrocarburos, soluciones acuosas, salmuera, ácidos diluidos, álcalis diluidos, agua y vapor.

- No es tóxico
- Color: Verde
- Resistente al agua.
- Sella
- Libre de asbestos
- No es peligroso
- Contiene PTFE
- Bombeable
- Lubrica
- Resistente a la corrosión

APLICACIONES

EZY-PAK #115 es una empaquetadura inyectable que pude ser bombeada en los casquillos de los vástagos de las válvulas de esclusas expandibles. **EZY-PAK #115** también puede aplicarse manualmente en cualquier área que requiera un sello o empaquetadura libre de goteo.

RECOMENDADO para su USO en CONTACTO con	
▪ Petróleo Crudo	▪ Propano
▪ Circuitos de GNC	▪ Salmuera
▪ Soluciones Acuosas	▪ Agua
▪ Vapor	▪ Gasolina
▪ Kerosene	▪ Gas Natural
▪ Destilados de Crudo	▪ Hidrocarburos Alifáticos líquidos y gaseosos
Rango de Temperatura	
-62º C hasta 288º C	

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Masa granulosa y semiplástica de color verde
Penetración (ASTM D-217)	40 - 70
Densidad (g/cm^3)	1.6
Punto de goteo (ASTM D-2265)	No Tiene
Separación de aceite (ASTM D-6184) % pérdida peso a 100º C	1.0 máx.
Jabón base	PTFE, Silicatos Minerales y Polímeros
Punto de inflamación, º C (ASTM D-92)	> 315

Nota: No usar con oxígeno ni con oxidantes fuertes.

PRESENTACIÓN

TIPO	MEDIDAS
Velas "J"	1-3/8 X 8-1/2
Velas "K"	1-1/2 X 10-1/2

Garantía Limitada
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.

JET-LUBE®

Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.
Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Código: 06.1.51

Rev. 02 - Fecha de emisión: 08 de febrero de 2002