

EZY-TURN™ #4

Sellante para Válvulas Esclusas

DESCRIPCION

El sellante para válvulas esclusas EZY-TURN™ #4 está formulado a partir de fluidos de poliésteres de grado alimenticio para lograr máxima resistencia a los hidrocarburos alifáticos. Comparado con los productos estándar, formulados en base a aceites vegetales, EZY-TURN #4 demuestra una performance superior tanto a bajas como a altas temperaturas.

EZY-TURN #4 es ideal para aplicaciones que requieran máxima resistencia a los hidrocarburos.

EZY-TURN #4 puede bombearse a temperaturas muy bajas (hasta -40° C) y mantiene su consistencia firme aún a temperaturas tan altas como 260° C.

EZY-TURN #4 posee una excelente resistencia al agua y sus soluciones.

No se recomienda su uso en contacto con vapor ni con productos altamente alcalinos.

EZY-TURN #4 se aplica con lubricadores de alta presión.

CARACTERÍSTICAS

- ◆ Fluidos de base poliéster
- ◆ Color gris / negro
- ◆ Contiene grafito
- ◆ No tóxico
- ◆ Resistente al agua
- ◆ Resistente al calor y al frío
- ◆ Multipropósito
- ◆ Torque reducido
- ◆ Ambientalmente seguro
- ◆ Biodegradable

APLICACIONES

Oilfield: sellante para válvulas esclusas en aplicaciones que requieran resistencia a los hidrocarburos alifáticos y en situaciones de alta y baja temperatura.

Industrial: sellante para válvulas esclusas de refinerías, centrales eléctricas, plantas petroquímicas y demás industrias.

Naval: todas las aplicaciones en válvulas esclusas.

RECOMENDADO para su USO en CONTACTO con

- | | |
|--|------------------------|
| • Gasolina | • Kerosene |
| • Fuel oils | • Combustible a chorro |
| • Crudo | • Gas natural |
| • Agua | • Soluciones acuosas |
| • Hidrocarburos alifáticos líquidos y gaseosos | |

RANGO DE TEMPERATURA

- 40° C hasta 260° C

Limpieza recomendada: Si bien pueden utilizarse los solventes convencionales, como el metanol, etanol, IPA (alcohol isopropílico), solventes clorados, solventes aromáticos, acetona y otras cetonas, **JET-LUBE®** recomienda su **EZY-OPEN™** u otros solventes oxigenados seguros. **EZY-OPEN™** es un lubricante y limpiador no tóxico, no inflamable y biodegradable específicamente diseñado para la limpieza de válvulas. No contiene ningún componente listado como residuo peligroso.



Código: 06.1.42

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Apariencia

A granel Pasta gris / negra
Vela Cuasi pasta negra

Penetración del Cono (ASTM D-217), mm x 10⁻¹

A granel 180 – 230 típica
Vela 50 – 100 típica

Densidad Típica (g/cm³)

A granel 1.11
Vela 1.32

Punto de Goteo (ASTM D-2265)

A granel / Vela No tiene

Separación de Aceite (FTMS 791.BM.321.2) (ASTM D-6184) %

A granel 2.0 máx.
Vela 1.0 máx.

Espesante

A granel / Vela Inorgánico

Punto de Inflamación (ASTM D-92)

A granel / Vela >213° C

Rango de Temperatura de Uso

A granel / Vela -40 a 260° C

Rango pH

A granel / Vela 2 – 9

Nota: No usar en contacto con oxígeno ni con oxidantes fuertes, tales como peróxido de hidrógeno o ácido sulfúrico.

PRESENTACION

TIPO	CONT. / MEDIDAS
Velas "J" (caja x 6 unidades)	1-3/8 X 8-1/2
Balde plástico	10 Lb. (4,5 Kg)
Balde plástico	40 Lb. (18,16 Kg)
Cuñete	120 Lb. (54,48 Kg)
Tambor	400 lb (aprox. 200 Kg)

Garantía Limitada

GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.

Licenciatarario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**

Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.

Tel.: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25

e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Rev. 01 - Fecha de emisión: 19 de enero de 2004