

EZY-TURN™ #5

Sellante para Válvulas de Tapón Lubricado

DESCRIPCION

El sellante para válvulas de tapón lubricado **EZY-TURN™ #5** está formulado a partir de aceites vegetales y polímeros no tóxicos de alta viscosidad para asegurar sello y lubricación en condiciones severas. Recomendable para un amplio rango de aplicaciones donde se requiera resistencia a los hidrocarburos alifáticos o a las soluciones acuosas. Contiene jabón base de grado alimenticio, libre de lubricantes y fillers sólidos.

EZY-TURN #5 es el sellante para válvulas de tapón lubricado recomendado cuando se desea obtener máximo poder sellante y se requiere mínimo torque de válvula. Es bombeable con lubricador de alta presión y trabaja eficazmente en la mayoría de las aplicaciones de mantenimiento de válvula.

- ◆ Aceite base vegetal
- ◆ Color: Ámbar
- ◆ Aditivo de Grado Alimenticio
- ◆ No contiene lubricantes sólidos
- ◆ Multipropósito
- ◆ Resistente a los hidrocarburos alifáticos
- ◆ Bombeable
- ◆ No es peligroso
- ◆ Reduce los torques
- ◆ No es tóxico
- ◆ No es peligroso

APLICACIONES

EZY-TURN #5 puede utilizarse como sellante primario en la mayoría de los programas de lubricación de válvulas de tapón lubricado. Es adecuado para ser utilizado en contacto con agua e hidrocarburos. Su aceite base de alta viscosidad provee máximo poder sellante a la vez que reduce los requerimientos de torque para operar la válvula. Se recomienda su uso en campos petroleros, refinerías, petroquímicas, usinas, químicas y navales.

Nota: No usar con oxígeno ni con oxidantes fuertes, tales como peróxido de hidrógeno y ácido sulfúrico.

RECOMENDADO para su USO en CONTACTO con	
• Hidrocarburos Alifáticos	• Fuel Oil
• Destilados de crudo	• Gasolina
• Ácidos diluidos	• Gas Natural
• Alcalis diluidos	• Agua
RANGO DE TEMPERATURA	
-18° C hasta 204° C	

Limpieza recomendada: Si bien pueden utilizarse los solventes convencionales, como el metanol, etanol, IPA, solventes clorinados, solventes aromáticos, acetona y otras cetonas, **JET-LUBE®** recomienda su **EZY-OPEN™** u otros solventes oxigenados seguros. **EZY-OPEN™** es un lubricante y limpiador no tóxico, no inflamable y biodegradable específicamente diseñado para la limpieza de válvulas. No contiene ningún componente listado como residuo peligroso.

ESPECIFICACIONES

Apariencia

A granel	Pasta ámbar
Vela	Pasta ámbar semiplástica

Penetración del Cono (ASTM D-217)

A granel	220 - 240
Vela	40 - 90

Densidad Típica (g/cm³)

A granel	1.07
Vela	1.11

Punto de Goteo (ASTM D-2265)

A granel / Vela	No posee
-----------------	----------

Separación de Aceite (FTMS 791.B.M.321.2) (ASTM D-6184)

A granel	2.0 máx.
Vela	1.0 máx.

Jabón Base

A granel / Vela	Inorgánico
-----------------	------------

Punto de Inflamación (ASTM D-92)

A granel / Vela	> 204° C
-----------------	----------

Rango de Temperatura

A granel / Vela	-18° C hasta 204° C
-----------------	---------------------

Rango pH

A granel / Vela	2 - 9
-----------------	-------

PRESENTACION

TIPO	CONT. / MEDIDAS
Velas "J" (caja x 6 unidades)	1-3/8 X 8-1/2
Balde plástico	10 Lb. (4,5 Kg)
Balde plástico	40 Lb. (18,16 Kg)
Balde plástico	120 Lb. (54,48 Kg)

Garantía Limitada

GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.



Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.
Tel.: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar