

EZY-TURN® #7

Sellante para Válvulas Esféricas

DESCRIPCION

El sellante para válvulas esféricas **EZY-TURN® #7** está formulado a partir de fluidos sintéticos premium de grado alimenticio para lograr máxima resistencia a los hidrocarburos en un amplio rango de temperaturas. Bombeable y utilizable a temperaturas tan bajas como -35°C , mantiene su consistencia aún inyectado a temperaturas tan altas como 204°C . Evitar su contacto con oxígeno.

- ◆ Base sintética
- ◆ Color: azul
- ◆ Insoluble
- ◆ Resistente a la corrosión
- ◆ Detiene el agarrotamiento
- ◆ Biodegradable
- ◆ Resistente al agua
- ◆ No tóxico
- ◆ Bombeable

APLICACIONES

EZY-TURN #7 es un sellante multipropósito ideal para ser utilizado en cualquier aplicación que requiera resistencia a flujos de hidrocarburos alifáticos.

EZY-TURN #7 es resistente al agua y soluciones acuosas, sin embargo no es recomendado para ser utilizado en contacto con vapor.

Es ideal para su uso en válvulas esféricas donde el rango de temperatura no permite el uso de sellantes de base vegetal.

Es particularmente indicado para aplicaciones a bajas temperaturas (-35°C hasta -7°C).

No se disuelve en contacto con hidrocarburos alifáticos y evita excoiraciones y agarrotamiento en superficies de válvulas de precisión.

Nota: No usar con oxígeno ni con oxidantes fuertes, tales como peróxido de hidrógeno o ácido sulfúrico.

RECOMENDADO para su USO en CONTACTO con	
• Diesel	• Hidrocarburos Alifáticos
• Crudo	• Ácidos y Bases diluidos
• Gas Natural	• Agua
• Gas líquido	• Soluciones acuosas
RANGO DE TEMPERATURA	
- 30°C hasta 204°C	

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Azul
Penetración, típica (ASTM D-217)	280
Densidad típica, g/cm ³	1.1
Punto de goteo (ASTM D-2265)	No tiene
Separación de aceite (ASTM D-6184) (FTMS 791.B M.321.2) % pérdida peso a 100°C	5.0 máx.
Jabón base	Inorgánico
Punto de inflamación, $^{\circ}\text{C}$ (ASTM D-92)	> 232
Rango pH	3 - 9

PRESENTACION

TIPO	CONT. / MEDIDAS
Balde plástico	10 lb (4,5 Kg)
Balde plástico	40 lb (18,16 Kg)
Cuñete	120 lb (54,48 Kg)
Tambor	400 lb (181 Kg)

Garantía Limitada

GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.



Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.
Tel.: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar