

EZY-TURN[®] BODY FILL

Sellante para Válvulas Esclusas

DESCRIPCION

EZY-TURN BODY FILL es un sellante en base a aceite mineral adecuado para desplazar el agua y materiales extraños de las cavidades del cuerpo de las válvulas esclusas. **EZY-TURN BODY FILL** se recomienda para aplicaciones donde se requiera un producto económico y cuando la resistencia a los hidrocarburos no sea una preocupación importante. A pesar de que el **EZY-TURN BODY FILL** es de base mineral, las operaciones de campo han demostrado que posee excelente capacidad para permanecer en la cavidad del cuerpo. Se adhiere muy bien a los metales y lubrica perfectamente orificios y canales difíciles de alcanzar cuando se lo aplica con lubricador para alta presión.

- Aceite base mineral
- No es tóxico
- Económico
- Bombeable
- Color: Gris oscuro
- Altamente adhesivo
- Resistente a la corrosión
- Fácil de usar
- Desplazante de agua
- No es peligroso

APLICACIONES

Se recomienda el uso del **EZY-TURN BODY FILL** en situaciones donde el factor económico es importante mientras que la resistencia a los hidrocarburos no lo es tanto. Recomendado para válvulas de tolerancia estrecha debido a su adherencia a los metales y facilidades de fluir bajo presión.

Rango de Temperatura

-23° C hasta 204° C

Limpieza recomendada

Si bien pueden utilizarse los solventes convencionales, como el metanol, etanol, IPA, solventes clorados y aromáticos, acetona y otras cetonas, **JET-LUBE** recomienda su **EZY-OPEN™** u otros solventes oxigenados seguros. **EZY-OPEN** es un lubricante y limpiador no tóxico, no inflamable y biodegradable específicamente diseñado para la limpieza de válvulas. No contiene ningún componente listado como residuo peligroso.

ESPECIFICACIONES

Apariencia	Pasta suave y adhesiva de color gris oscuro
Penetración, mm x 10 ⁻¹ (ASTM D-217)	265-295
Densidad (g/cm ³), típica	0.94
Punto de goteo (ASTM D-2265)	No tiene
Separación de aceite % pérdida peso a 100° C (FTMS 791.BM 321.1) (ASTM D-2265)	5.0 máx.
Espesante	Inorgánico
Punto de inflamación, ° C (ASTM D-92)	> 224
Rango de pH	3 - 9

Nota: No usar con oxígeno ni con oxidantes fuertes, tales como peróxido de hidrógeno o ácido sulfúrico.

PRESENTACION

TIPO	CONT. / MEDIDAS
Balde plástico	10 lb (4,54 Kg)
Balde plástico	35 lb (15,89 Kg)
Cuñete	120 lb (54,48 Kg)
Tambor	400 lb (181 Kg)

Garantía Limitada

GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.



Código: 06.1.47

Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Belisario Roldán 2601 - (B1738EEY) La Reja - Moreno - Bs. As.
Tel: (54) 0237 463-3331
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Rev. 03 - Fecha de emisión: 22 de octubre de 2012.