



Gulf FORMULA G 5W-40

Aceite Sintético de Motor para Vehículos de Pasajeros

Descripción del Producto

Gulf FORMULA G 5W-40 es un aceite de suprema performance para motores de automóviles de pasajeros formulado a partir de aceites base sintéticos de la más fina calidad y la más moderna tecnología de aditivos. Se ha desarrollado especialmente para todos los motores modernos turboalimentados de gasolina de alto rendimiento y motores diesel utilizados en vehículos de alto rendimiento de pasajeros, así como en SUV's, furgonetas y camiones ligeros. Ha sido diseñado para ofrecer una larga vida útil y minimizar los depósitos en el motor y el turbocompresor para garantizar la potencia del motor y el par nominal. Estos aceites están diseñados para superar las últimas especificaciones de la industria y los requisitos de llenado de servicio de los principales fabricantes de automóviles.

Características y Beneficios

- Su estabilidad termo-oxidativa excepcional reduce los depósitos de acumulación de lodos y facilita una mayor duración de aceite de motor
- Su economía de combustible mejorada y los intervalos extendidos de recambio, reducen el costo de uso y mantenimiento.
- Excelente fluidez a baja temperatura, ayuda a un arranque en frío rápido y proporciona protección contra el desgaste en el arranque
- Su tecnología anti-desgaste superior proporciona una excelente protección contra el desgaste en todas las condiciones
- La incorporación de agentes activos de limpieza garantizan la máxima limpieza del motor que resulta en un funcionamiento del motor sin problemas
- Posee un excelente desempeño Stay-in-Grade asegurando una lubricación fiable incluso a mayores cargas y temperaturas de funcionamiento

Aplicaciones

- Recomendado para todos los vehículos modernos de pasajeros de alta performance, turbo alimentados, sobrealimentados, naturalmente aspirados, multiválvulas con motores a gasolina o diesel.
- Supera los requisitos de la mayoría de los vehículos de pasajeros modernos de Europa, Norteamérica y Japón, incluyendo los coches de carreras propulsados a gasolina.

Especificaciones y propiedades típicas

Cumple las siguientes Especificaciones		5W-40
ACEA A3/B4, Renault RN0700/RN0710		X
Tiene las siguientes aprobaciones		
MB-Approval 229.3, Porsche oil category.A40		X
API SN, , VW Standard 502 00, 505 00		X
Propiedades Típicas		
Parámetros de control	ASTM	Valores típicos
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	13.5
Índice de viscosidad	D 2270	170
Punto de Inflamación, °C	D 92	233
Punto de Escurrimiento, °C	D 97	-39
Densidad a 15°C, g/ml	D 1298	0.856
TBN, mg KOH/g	D 2896	10.1

Noviembre 2017

Las propiedades mencionadas anteriormente son solamente típicas y pequeñas variaciones, que no afectan el rendimiento de los productos, son de esperar en una fabricación normal. Respete las recomendaciones de fabricante del equipo para el nivel de rendimiento y grado de viscosidad. La Ficha Técnica de Seguridad de este producto se encuentra disponible en su distribuidor Gulf más cercano.

Gulf Oil Argentina

La información contenida en este documento se considera correcta en el momento de su publicación. No se presenta ninguna garantía expresa o implícita en relación con la exactitud de la información o de la idoneidad de los productos. Gulf Oil Argentina se reserva el derecho de modificar y cambiar sus productos y especificaciones sin previo aviso