

JET-LOK® TL-77

SELLADOR PERMANENTE DE TUERCAS

Sellador de roscas de gran resistencia y alto rendimiento

DESCRIPCION

El sellador de roscas de alto rendimiento **JET-LOK® TL-77** es un adhesivo multipropósito para juntas roscadas permanentes o de gran diámetro. **JET-LOK® TL-77** sella diámetros de 1" o mayores, evitando que se produzcan pérdidas y corrosión. No es afectado por agentes químicos: resistente a los combustibles, lubricantes y a la mayoría de los líquidos y gases industriales.

APLICACIONES

JET-LUBE JET-LOK TL-77 elimina el doble roscado y/o la soldadura de las juntas críticas. La utilización de TL-77 permite reducir el grosor de la fundición y elimina las rajaduras producidas por aplicar fuerza excesiva en el ajuste. Se recomienda su uso en montantes de gran diámetro con roscas grandes; también puede utilizarse en la restauración de agujeros de montantes desgastados. Para huelgos grandes o accesorios en mal estado, se aconseja el uso de imprimadores.

FORMAS DE USO

TL-77 es de fácil utilización; su color rojo ayuda a su diferenciación y selección. Dada su resistencia química, es ideal en aplicaciones tales como sellante en plantas refrigerantes, fábricas de equipos de aire acondicionado, petroquímicas y equipos de proceso que utilicen químicos corrosivos.

VENTAJAS

TL-77 es un compuesto de acción rápida que, dentro del rango (típico) de 3000 psi (corte) brinda resistencia y es a prueba de vibraciones.

ESPECIFICACIONES

Tipo de resina	Metacrilato
Color	Rojo
Tiempo de curado con Activador	15 minutos
Tiempo de curado sin Activador	60 minutos
Viscosidad (tixotrópica), cps	6000 – 8000
Relleno de huelgos, pulgadas	0.01
Punto de inflamación, ° C	100
Gravedad específica	1.1
Vida útil	12 meses
Rango de temperatura, °C	-54 a 148

RENDIMIENTO DEL CURADO

Tiempo total de curado	24 horas
Resistencia a la tracción (típica), Kgm	4540 – 6356

SEGURIDAD DURANTE EL USO

IRRITANTE: Contiene ésteres de metacrilato, los que pueden provocar irritación en los ojos, aparato respiratorio y piel. En caso de contacto con la piel, lavar inmediatamente con mucha agua y jabón.

PRESENTACION

Envases de 50 y 250 ml

Garantía Limitada

GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatare en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.



Código: 06.1.36

Licenciatarario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**

Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.

Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25

e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Rev. 01 - Fecha de emisión: 7 de marzo de 2004.