JET-LUBE® Nº 33

GRASA SILICONADA BASE LÍTICA

DESCRIPCIÓN

JET-LUBE® Nº 33 es una grasa siliconada premium, de base lítica que cubre un amplio rango de aplicaciones. Su baja volatilidad a altas temperaturas y su óptimo desempeño a bajas temperaturas, permiten que su consistencia permanezca constante en un amplio rango de servicio. **JET-LUBE Nº 33** es excelente para cojinetes a bolilla y rulemanes expuestos a bajas cargas, componentes plásticos y de goma, pequeños engranajes y demás aplicaciones que requieran una lubricación resistente a la oxidación. Dados sus bajos requerimientos de torque, **JET-LUBE Nº 33** es especialmente eficaz en equipos cuyo arranque se efectúa a temperaturas extremadamente bajas.

Gracias a su equilibrada consistencia, **JET-LUBE Nº 33** proporciona excelente lubricación y sello para válvulas esclusas y de tapón lubricado, prensaestopas, anillos tipo "O", sistemas de vacío y presión. Su espesante, 12-hidroxiestearato de litio, brinda mejor resistencia a la oxidación y estabilidad. No se recomienda su uso en superficies que vayan a ser pintadas.

JET-LUBE Nº 33 está formulada para ser utilizada como lubricante entre las partes metálicas y las de goma de los sistemas neumáticos. También puede utilizarse en las arandelas de las compuertas de cabinas presurizadas y demás mecanismos que requieran lubricación entre goma y metal. Contiene, además, aditivo del tipo ester que mejora sus propiedades de lubricación entre superficies metálicas.

VENTAJAS

- Óptimo desempeño en cojinetes que trabajen con altas temperaturas, sistemas transportadores y sistemas de refrigeración con bajas temperaturas;
- Resistente al agua;
- No tóxica / segura;
- Amplio rango de temperatura de trabajo;
- Resistente a los químicos;
- Altamente estable y resistente a la oxidación;
- Adecuada para la lubricación de válvulas;
- Cumple con la norma CID A-A-59173, Tipo 2 (antes MIL-G-46886B).
- Cumple con la norma SAE-AMS-G-4343 para sistemas neumáticos (antes MIL-G-4343).

ESPECIFICACIONES

Jabón base	Litio
Tipo de Fluido	Silicona
Color / Apariencia	Pasta blanquecina
Punto de Goteo, º C (ASTM D-566)	215
Densidad, g/cm^3	1.0
Punto de Inflamación, º C, típico (ASTM D-92)	293
Punto de Autoignición, º C, calculado	> 316º C
Grado NLGI	2
Penetración	260 - 300
Corrosión s/ lámina de Cu (ASTM D-4048)	1a
Separación de aceite (ASTM D-6184) % en peso, 24 hs a 100º C	< 1.0
Rango de temperatura	-57º C hasta 204º C

PRESENTACIÓN

Balde 15,89 Kg (35 lb)

Garantía Limitada
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.

Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.
Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Código: 06.1.15

Rev. 01 - Fecha de emisión: 12 de abril de 2004