KOL'R-KING®

COMPUESTO PARA PORTAMECHAS

DESCRIPCIÓN

KOLR'-KING es un compuesto para portamechas que contiene 60% de plomo metálico puro, junto con CZ-EX® (Aditivo de extrema presión de JET-LUBE), inhibidores del óxido y la corrosión, además de aditivos de características especiales que reducen las acumulaciones de plomo y minimizan la necesidad de pasar el cepillo de acero en el desarme. El plomo metálico de calidad premium de **KOL'R-KING** alcanza y excede las especificaciones que lista el Primer Apéndice de la Recomendación Práctica API 5A3 para dicho metal.

KOLR'-KING es el resultado de un gran esfuerzo de desarrollo, tanto en laboratorio como en campo, llevado a cabo durante décadas. Se elabora bajo el más exigente régimen de calidad de la industria (ISO 9001) y está especialmente diseñado para evitar el desgaste de las roscas y espejos y para brindar una performance superior, tanto en superficie como en el fondo del pozo.

- Contiene 60% de plomo metálico puro.
- CZ-EX -aditivo de extrema presión- brinda protección adicional contra el engrane y el desgaste.
- Se adhiere a juntas húmedas
- Fácil de aplicar con cepillo dentro de un amplio rango de temperaturas.
- Ajuste consistente en superficie.
- Evita el sobre-ajuste en el fondo.
- Disponible en grado ártico.
- Reduce la acumulación de plomo y elimina el uso del cepillo de acero en el desarme.
- Contiene inhibidores que protegen contra la oxidación, la herrumbre y la corrosión.
- Proposición California 65: Toxina cancerígena y reproductiva.

APLICACIONES

KOL'R-KING es un compuesto diseñado para brindar protección total a las roscas y espejos de los portamechas en una gran diversidad de condiciones. El plomo metálico de primera calidad forma una junta que actúa como amortiguador, evitando el contacto directo metal-metal y disminuyendo los riesgos de engrane a causa de sobrecargas repentinas en los portamechas. El gran volumen de sólidos que contiene, también habilita a **KOL'R-KING** para ser utilizado como sellante para cañerías roscadas y como compuesto anti-agarrotamiento para roscas.

ESPECIFICACIONES

Jabón Base	Litio
Tipo de fluido	Aceite mineral
Color	Gris
Punto de Goteo, ° C (ASTM D-566)	170
Densidad, g/cm^3	2.45
Separación de Aceite % pérdida peso a 100º C	< 3.0
Punto de Inflamación, ° C (ASTM D-92)	> 221
Grado NLGI	2
Penetración a 60 golpes (ASTM D-217)	270 – 285
Corrosión sobre lámina de Cu (ASTM D-4048)	1a
Shell-4-Ball E.P. Test (ASTM D-2596) Punto de Soldadura, kgf	800
Factor de fricción Según API RP 7G	1.0

Validez: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

PRESENTACIÓN

BALDES de 25 Kg

Garantía Limitada
GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.

Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.
Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25
e-mail: ventas@gulfoil.com.ar

Rev. 02 – Fecha de emisión: 22 de octubre de 2003.