

## Disolvente rápido de óxido

### Descripción

Disolvente de óxido de efecto ultrarrápido. Suelta tornillos y tuercas agarrotados en un instante. Penetra en las ranuras más pequeñas. Se filtra por el óxido y lo desprende.

### Propiedades

- desoxidante
- excelente resistencia al agua salada
- buena protección anticorrosiva
- neutro frente a plásticos, pinturas y metales
- penetra rápidamente
- bajo coeficiente de fricción
- desprende la suciedad

### Datos técnicos

Base	Ölkombination, Wirkstoffe / combination of oils, agents
Color / Aspecto	farblos / colourless
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +140 °C
Rendimiento	Stahlblech, blank / sheet steel, bright 140-180 m <sup>2</sup> /l
Forma	aerosol
Olor	charakteristisch / characteristic

### Campos de aplicación

Sus magníficas propiedades le confieren amplias posibilidades de uso en la industria, en talleres, en vehículos y en todos los aparatos domésticos y para hobbies.

### Aplicación

Pulverización con bote de aerosol o de spray de aire, pistola pulverizadora o aplicación mediante inmersión, con brochas o con gamuzas o similares.



### Envases disponibles

300 ml Lata de aerosol 1612  
D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**