

# Z-PLATE™

## GALVANIZADO CON ZINC

### DESCRIPCIÓN

Z-PLATE™ brinda la protección de un galvanizado en caliente con la conveniencia de la aplicación directa en aerosol.

Z-PLATE contiene 95% de zinc puro, el que forma una cobertura resistente, duradera y flexible que se une al metal base electroquímicamente protegiéndolo de la herrumbre y la corrosión.

Z-PLATE puede utilizarse en ambientes cerrados o al aire libre sin requerir, en condiciones normales, preparación previa de la superficie.

Si la superficie a tratar ha sido muy afectada por la formación de herrumbre, habrá que retirarle todas las escamas sueltas y cepillar el área a tratar con cepillo de acero antes de aplicar Z-PLATE.

### VENTAJAS

- 95% zinc puro
- Secado rápido
- Preparación mínima de la superficie
- Cobertura duradera
- Detiene la formación de herrumbre y corrosión en cualquier superficie de hierro o acero
- Aplicación sencilla
- Puede aplicarse en ambientes cerrados o al aire libre
- Cobertura permanente y flexible
- Autorizado por USDA

### APLICACIONES

Z-PLATE es excelente para realizar reparaciones superficiales a uniones de soldadura, guarda rails, puentes, cercos, alambrados, tanques de almacenamiento, cañerías de conducción, torres de TV, construcciones metálicas, equipo pesado, conductos de calor, equipos offshore y navales, etc.

Z-PLATE cumple con los requerimientos de performance de la especificación MIL-PRF-26915D (USAF).

**Z-PLATE está autorizado por USDA para ser aplicado en superficies estructurales donde pueda producirse contacto accidental con alimentos.**

### ESPECIFICACIONES

Color	Gris
Patrón del spray, desde 12" de distancia	Cono de 2" a 4"
Propelente	Hydrocarburo
Tipo de solvente	No contiene CFC ni clorados
Resina	Ester Epoxy
Polvo de Zinc	
Pureza	> 95%
Tamaño de la partícula (% <45 micrones)	100
Apariencia de la película	Alisada, gris
Tiempo de secado	15 minutos
Tiempo de curado	24 horas
Espesor de película, típico	1 mil *
Densidad (g/cm <sup>3</sup> )	1.17
Punto de inflamación	20 °C
Compuestos Orgánicos Volátiles (EPA 624)	504 g/l

\* MIL = Milésima parte de 1 pulgada.

### PRESENTACIÓN

**Aerosol 416 ml (14 ¾ oz)**

#### Garantía Limitada

GULF OIL Argentina S.A. garantiza que a la fecha de entrega de este producto, el mismo no contiene vicios o defectos propios, en caso de constatarse en forma fehaciente un vicio propio de sus componentes o del producto terminado, deberá darse aviso a GULF OIL Argentina S.A., dentro del plazo de tres días poniendo a su disposición el producto supuestamente afectado para su verificación, sólo bajo estos supuestos GULF OIL Argentina S.A. responderá sustituyendo el mismo producto y en cantidad similar a la afectada por el vicio, o restituyendo el precio pagado por el comprador proporcional a la cantidad del producto inutilizado, no asumiendo ninguna otra responsabilidad por daños y perjuicios directos o indirectos y/o cualquier índole. Queda expresamente establecido que es responsabilidad del comprador conocer la finalidad de uso de este producto y la metodología para su correcta utilización.



Licenciatario en Argentina: **GULF OIL Argentina S.A.**  
Liniers 247 - (B1752DCE) Lomas del Mirador - Bs. As.  
Tel: (54 11) 4699-2000 - Fax: interno 25  
e-mail: [ventas@gulfoil.com.ar](mailto:ventas@gulfoil.com.ar)