


## Especificaciones del producto



FILTRO DE AIRE, PRIMARIO RADIALSEAL





- El medio de celulosa de alta eficiencia tiene un rendimiento comprobado en una amplia gama de aplicaciones de motores diésel de servicio pesado.
- El exclusivo diseño de diente de sierra se comprime para amortiguar y mantener el filtro en su lugar, proporcionando un sello seguro, incluso en entornos severos.
- El diseño RadialSeal™ permite cambios de filtro rápidos.
- El soporte estructural duradero protege los filtros de daños o colapsos en aplicaciones con mucha vibración o en condiciones de humedad.



## **Atributos**

Diámetro exterior	221.4 MM (8.72 Pulgadas)
Diámetro interior	125.8 MM (4.95 Pulgadas)
Longitud	375.5 MM (14.78 Pulgadas)
Eficiencia	99.9

Prueba de eficiencia estándar	ISO 5011
Aplicación principal	ATLAS COPCO C23610
Tipo	Primario
Estilo	Radialseal
Marca	RadialSeal™
Tipo de medio	Cellulose

## Otra información

Código UPC	742330126271	

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.