

LUBRAX GAS LA 40

ACEITE INDUSTRIAL

DESCRIPCIÓN

Aceite mineral monogrado de elevado desempeño.

APLICACIONES

Está recomendado para motores de 4 tiempos que utilizan gas natural de buena calidad y requieran un nivel bajo de cenizas, también se recomienda para algunos modelos de motores de 2 tiempos.

BENEFICIOS

Controla la formación de depósitos en el motor evitando el desgaste y la corrosión de las partes lubricadas.

Su aditivación le garantiza buena resistencia a la oxidación y nitración.

Presenta bajo contenido de cenizas.

NIVELES DE PERFORMANCE Y ESPECIFICACIONES

Atiende los requerimientos de los mayores fabricantes de motores a gas:

Caterpillar	Mirrlees Blackstone
Cooper Bessemer	Superior
Guascor	Wärtsilä
Jenbacher	Waukesha
Guascor	

LUBRAX®

ADITIVOS

Anticorrosivo	Antioxidante
Antidesgaste	Detergente
Antiespumante	Depresor de punto de fluidez
Dispersante	

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre seguridad, medio ambiente y salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776

GUÍA DE USO



Industria

ENVASES DISPONIBLES



Tambor

ANÁLISIS TÍPICOS*

DICIEMBRE 2018

LUBRAX GAS LA 40		40
Densidad 20/4°C	g/ml	0,891
Viscosidad A 40°C	cSt	122
Viscosidad a 100°C	cSt	13,3
Índice de Viscosidad	-	104
Punto de Inflamación (VA)	°C	250
Punto de Escurrimiento	°C	-21
Cenizas Sulfatadas	% peso	0,45
TBN	mgKOH/g	5,2

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.