

LUBRAX TURBO VIGOROS

ACEITE PARA MOTOR DIESEL

LUBRAX®

DESCRIPCIÓN

Aceite lubricante para motores diésel de aspiración natural y turboalimentados. Disponible en el grado SAE 25W-60.

APLICACIONES

Aceite especialmente desarrollado para motores diésel, con alto kilometraje y desgaste.

BENEFICIOS

Controla la formación de depósitos en el motor y filtros. Su contenido de aditivos, garantiza baja oxidación. Mantiene su viscosidad a altas temperaturas disminuyendo el consumo de lubricante típico en vehículos con alto kilometraje y desgaste. Confiere un mayor espesor de la película lubricante.

ESPECIFICACIONES

API CF-4 / SG
MB 227.0/ 227.1
ACEA E1-96

SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD

Para mayor información sobre Seguridad, Medio Ambiente y Salud, favor consultar la "Hoja de Seguridad" del producto, contactando a su representante comercial o llamando al SAC 800 363 776.

GUÍA DE USO



Transporte



Maq. Vial



Maq. Agrícola

ENVASES DISPONIBLES



1-4 litros



Balde



Tambor

ANÁLISIS TÍPICOS*

ENERO 2019

LUBRAX TURBO VIGOROS	MÉTODO ASTM	SAE 25W-60
Densidad Relativa @15° C, Kg./L	D-4052	0,890
Viscosidad Cinemática		
cSt@40° C	D-445	257
cSt@100° C	D-445	24,4
Índice de Viscosidad	D-2270	120
Punto de Inflamación, °C	D-92	230
Punto de Ecurrimiento, °C	D-97	-24
TBN, mg KOH/g	D-2896	10,0

* Estos análisis representan los valores típicos de producción y no constituyen límites exactos de las especificaciones.