

KETTENSPRAY

Spray lubricante de gran adherencia para cadenas
Cód. 3581

Descripción:

KETTENSPRAY es un compuesto lubricante muy seleccionado, resistente a altas temperaturas y extremadamente adherente. Después de la evaporación del solvente base, permanece una película lubricante extremadamente adherente y blanda.

Propiedades:

- ✓ Excelente adherencia, no centrifuga
- ✓ Excelente protección anticorrosiva
- ✓ Capaz de absorber cargas elevadas
- ✓ Resistente al agua caliente, fría y a salpicaduras
- ✓ Excelente capacidad de penetración
- ✓ Sobresaliente capacidad de reducir fricción y desgaste
- ✓ Reduce el alargamiento de cadenas sometidas a esfuerzos extremos
- ✓ Máximo rendimiento si se aplica puro, sin mezclar con otros lubricantes



Código	Contenido
3581	200 ml.

Datos Técnicos:

Base	: Aceites sintéticos y agentes mejoradores de adherencia
Color	: Claro, transparente
Densidad	: 0,715 g/ml (evaporado el solvente)
Rango de temperatura	: -30°C hasta 200°C
Resistencia al agua	: Totalmente resistente (DIN 51 807)

Campos de Aplicación:

Lubricación inicial y de servicio en cadenas de transmisión. Muy apropiado en ambientes polvorientos, sucios y corrosivos. Por su extrema adherencia, especialmente apropiado para cadenas sometidas a altos esfuerzos y velocidades.

Modo de Empleo:

Limpiar minuciosamente la cadena (por Ej. con LIQUI MOLY SCHNELL-REINIGER, artículo 3318). Aplicar KETTENSPRAY por pulverizado. Una vez evaporado el solvente, el lubricante adquiere su definitiva consistencia y adherencia.