

LM 47 MoS₂-LANGZEITFETT

Grasa multiuso de larga duración con MoS₂
Cód. 3510 - 3520 - 3530

Descripción:

Grasa lubricante multipropósito para cojinetes sometidos a cargas extremas y para lubricaciones de muy larga duración. Aditivos especiales, entre ellos MoS₂, garantizan un gran poder de lubricación y características de alto rendimiento, lo cual no se encuentra en las grasas usuales. Forma sobre las superficies de roce una película adherente y finísima de disulfuro de molibdeno, el cual permanece con una gran poder de lubricación, aún cuando sea interrumpido el suministro de grasa por algún tiempo.


Propiedades:

- ✓ Grasa de aplicación universal
- ✓ Resistente al agua fría y caliente
- ✓ Gran capacidad de absorber cargas y presiones extremas
- ✓ Resistente al envejecimiento
- ✓ Protección eficiente anticorrosiva
- ✓ Gran poder de lubricación y excelentes propiedades antidesgaste
- ✓ Muy rentable por alta seguridad operacional y periodos de lubricación extremadamente largos
- ✓ Apropiada para usar en sistemas de lubricación centralizados

Código	Contenido
3510	100 gr.
3520	400 gr.
3530	1 kg.

Datos Técnicos:

Base	:	Aceite mineral, jabón Li-12 Estearato -OH
Color	:	Gris oscuro
Penetración	:	265 - 295 DIN 51804
Rango de temperatura	:	-35 °C hasta 120 °C
Consistencia	:	NLGI-2 DIN 51818
Punto de goteo	:	180 °C DIN ISO 2176
Resistencia al agua a 90°C	:	1 DIN 51807
Prueba Emcor	:	0 / 0 DIN 51802

Campos de Aplicación:

- En general, para condiciones de trabajo difíciles.
- En el montaje, mantenimiento y reparación de vehículos, maquinarias de taller, construcción, agrícola e imprenta.
- Para cojinetes, articulaciones, rótulas, ejes, roscas y guías sometidas a cargas extremas.
- Para crucetas y rótulas homocinéticas en vehículos con tracción delantera.

Modo de Empleo:

El habitual para grasas, respetando las instrucciones de los fabricantes de cojinetes. Evitar mezclar con otras grasas.